

LIEFERPROGRAMM

STRANGGUSS

Übersicht



| | Strangguss | Strangguss – gegläht – | | | |
|---------------------|------------|---|--------|--------|--------|
| | | GG 25 | GGG 40 | GGG 50 | GGG 60 |
| Rund | | | | | |
| Abmessungen | | 30–125 mm Ø um 5 mm steigend | | | |
| | | 130–420 mm Ø um 10 mm steigend | | | |
| | | 420–630 mm Ø um 10 mm steigend Kokille | | | |
| Lieferlängen | | | | | |
| <i>unbearbeitet</i> | | 505, 1030, 2060, 3090 mm | | | |
| <i>vorgedreht</i> | | 505, 1030, ab 90 mm Ø 2060 mm und ab 120 mm Ø 3090 mm | | | |
| Quadrat | | | | | |
| Abmessungen | | 40–110 mm um 5 mm steigend | | | |
| | | 120–330 mm um 10 mm steigend | | | |
| Rechteck | | | | | |
| Kantenlänge | | 30 x 50 bis 240 x 280 mm | | | |
| Lieferlängen | | Anfertigung weiterer Querschnitte bei ausreichender Fertigungsmenge möglich | | | |
| <i>unbearbeitet</i> | | 2060, 3090 mm | | | |
| <i>gefräst</i> | | 4-seitig bis max. 3090 mm bis 6-seitig bis max. 600 mm | | | |
| Toleranzen | | +/- 0,1 mm bzw. + 0,2 mm (engere Toleranzen auf Wunsch möglich) | | | |
| Oberflächengüte | | geschlichtet Rauheitsklasse N 8 (feinstgeschlichtet auf Wunsch möglich) | | | |
| Büchsen | | | | | |
| Abmessungen | | außen 40–630 mm Ø jedes gewünschte Maß | | | |
| | | innen 20–130 mm Ø um 5 mm steigend | | | |
| | | innen 140–400 mm Ø um 10 mm steigend | | | |
| Lieferlängen | | 505, 1030 mm | | | |
| Ausführung | | außen und innen vorgedreht | | | |
| Toleranzen | | außen + 1 + 2 mm / innen - 2 - 3 mm auf die Fertigmaße | | | |

Alle Abmessungen können nach Ihren Wünschen zugeschnitten werden.